



Città di Biella

**Comune di Biella**  
Provincia di Biella (BI)

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Palazzo Oropa - Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi

**COMMITTENTE:** Comune di Biella

Data, 08/12/2018

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 3 01.A02.A80. 010	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In coppi <b>euro (dodici/35)</b>	m²	12,35
Nr. 4 01.A02.A90. 015	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e media orditura di tetti. <b>euro (sette/32)</b>	m²	7,32
Nr. 5 01.A02.B80. 005	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Staffe, ganci e simili <b>euro (cinque/70)</b>	cad	5,70
Nr. 6 01.A02.B80. 010	idem c.s. ...del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa <b>euro (tre/61)</b>	m	3,61
Nr. 7 01.A17.A50. 095	Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, chianbrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio In faggio (Fagus sylavatica)evaporato e per quantitativi inferiori a m³ 0,10. <b>euro (diecimilatrecentotrenta/66)</b>	m³	10'330,66
Nr. 8 01.A17.A60. 005	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 <b>euro (settecentosessantatre/82)</b>	m³	763,82
Nr. 9 01.A19.A10. 010	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera in acciaio inossidabile <b>euro (ventisette/25)</b>	kg	27,25
Nr. 10 01.P15.E30.0 22	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 8x10 <b>euro (uno/73)</b>	m	1,73
Nr. 11 02.P02.A60. 010	Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta: in coppi <b>euro (quattro/34)</b>	m²	4,34
Nr. 12 02.P02.A72. 010	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3 <b>euro (centotrenta/69)</b>	m3	130,69
Nr. 13 02.P45.L35.0 10	Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento <b>euro (quarantaquattro/84)</b>	m²	44,84
Nr. 14 02.P45.L40.0 05	Fornitura e posa in opera di tegoloni di colmo in cotto, compresa sigillatura con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2 e in classe M 5. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento.. <b>euro (diciassette/89)</b>	m	17,89
Nr. 15 02.P45.L45.0 10	Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame: a "S", sezione fino ad un massimo di 12x90x1 mm <b>euro (tre/11)</b>	cad	3,11
Nr. 16 02.P45.L55.0 10	Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento per sottocoppo <b>euro (sedici/65)</b>	m²	16,65
Nr. 17 28.A10.A05. 005	LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. a corpo <b>euro (ottocentoventisei/60)</b>	cad	826,60
Nr. 18 28.A10.A09. 005	Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO DI DEVIAZIONE - in acciaio inox conforme alla normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura/impermeabilizzazione elemento portante verticale. costituito d base di ancoraggio a forma di omega, barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina bloccato alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e montaggio <b>euro (duecentotrentasei/41)</b>	cadauno	236,41
Nr. 19 nd	Nolo a freddo di gru a torre con sbraccio da 21 a 30 m, comprensiva di trasporto, montaggio/smontaggio della stessa, zavorre, benna e forca di cantiere, collaudo e suo verbale di verifica prima della messa in opera. <b>euro (cinquemila/00)</b>	mesi	5'000,00

[illegible]